# NBU 41 Светильники настенные

## Установка

Крепление на поверхность стены.

## Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.

## Оптическая часть

Анодированный алюминиевый отражатель. Защитное прозрачное темперированное стекло. Ширина КСС по половинному уровню 12° или 26°.

Установочные размеры




Вид сверху







Вид снизу



12°

26°

**NBU 41 HG70 (12°)**




**NBU 41 HG70 (26°)**




HG — металлогалогенная лампа типа ДРИ (цоколь G12)

| Артикул | Угол рассеивания | Мощность, Вт | Масса, кг | Цвет корпуса | Код светильника | cos φ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NBU 41 HG270** | 12° | 2x70 | 10,3 | Черный | **3404127012** | ≥ 0,85 |
| **NBU 41 HG270** | 12° | 2x70 | 10,3 | Серебристый | **3404167012** | ≥ 0,85 |
| **NBU 41 HG270** | 26° | 2x70 | 10,3 | Черный | **3404127010** | ≥ 0,85 |
| **NBU 41 HG270** | 26° | 2x70 | 10,3 | Серебристый | **3404167010** | ≥ 0,85 |