# OPM/R Светильники с опаловым рассеивателем

## Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 20802 (4 штуки).

## Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

## Оптическая часть

Рассеиватель из опалового ПММА с микропризматической структурой. Конструкция рассеивателя исключает необходимость использования металлической рамки. Рассеиватель крепится к корпусу клипсами, которые обеспечивают плотное прилегание к потолку.




| | A | B | |
|---|---|---|---|
| **4x14** | 595 | 595 | 575x575 |
| **4x18** | 595 | 625 | 575x575 |

**OPM/R 418**




220В IP20 T5 G5 T8 G13 ES1 УХЛ4

| Артикул | Цоколь | Мощность, Вт | Масса, кг | Э/м ПРА | | ЭПРА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Код светильника | cos φ | Код светильника | cos φ |
| **OPM/R 414** | G5 | 4x14 | 4,2 | – | – | **20141430** | ⩾ 0,96 |
| **OPM/R 418** | G13 | 4x18 | 5,2 | **20141810** | ⩾ 0,85 | **20141830** | ⩾ 0,96 |